

MAPA DE VÃOS

AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA EB DE COLMEIAS
EDIFÍCIO 2

União de Freguesias de Colmeias e Memória

Leiria

MAPA DE VÃOS – Escola de Colmeias

Caixilharia em alumínio termolacado com corte térmico na cor verde, com vidro duplo laminado 33,1m (ou 44,1mm nos vãos de maiores dimensões) + CX 16 + vidro temperado de 4mm, incluindo aros, puxadores, fechaduras, fechos, barras antipânico e molas recuperadoras (quando aplicável), ferragens, acessórios, bites, borrachas, vedantes, batentes, todos os trabalhos e materiais necessários, com as seguintes características:


V1 (sala de aula n.º 1 e n.º 2) - 1 folha superior fixa + 2 folhas inferiores de abrir com oscilobatente, com 1,95m x 2,60m de dimensões (CxH)



V2 (gabinetes) - 2 folhas superiores basculantes + 2 folhas inferiores de abrir, com 1,20m x 1,70m de dimensões (CxH)



V3 (arrumos e IS) - com 1 folha basculante, com 0,60m x 0,50m de dimensões (CxH)





P1 (zona plástica n.º 1 e n.º 2) - porta com 1,50 x 2,60m de dimensões (CxH) de dimensões com uma folha fixo superior com vidro duplo laminado + dois folhas inferiores sendo 1 folha batente com 0,90m x 2,10m em alumínio com painel liso e com isolamento + 1 vão fixo com 0,60m x 2,10m de dimensões (CxH) com vidro duplo laminado, abertura para o exterior, barra antipânico, fechadura 3 pontos, puxador muleta no exterior, mola recuperadora e todos os trabalhos necessários.



P2 (átrio de entrada) - vão com 3,25 x 2,60m de dimensões (CxH) com um módulo superior composto por 1 folha basculante + 2 vãos fixos + 1 basculante; módulo inferior com 2 folhas fixas laterais com travessa central + 2 folhas de abrir para o exterior com travessa central; vidro duplo laminado, abertura para o exterior, barra antipânico nas 2 folhas, fechadura 3 pontos, puxador muleta no exterior, mola recuperadora e todos os trabalhos necessários.

